

Kontrolprøven til kategori D1-E

Kontrol af bremseser

Eleven skal kunne **kontrollere**, om følgende forhold ved bremserne er opfyldt:

- Stødstangen må ikke kunne trykkes til bundstilling. Dette kontrolleres ved at køre langsomt frem, foretage en almindelig opbremsning og fastholde bremsestillingen ved at aktivere bilens parkeringsbremse. Ved denne manøvre skal der som hovedregel fortsat være afstand mellem koblingshovedet og den faste del af påløbsdelen (hvilket fx konstateres ved at klemme beskyttelsesbælgen sammen og føle den nævnte afstand).
- Bremsesystemet skal have tilstrækkelig virkning. Dette kontrolleres ved at forsøge at trække påhængskøretøjet mens parkeringsbremsen er fuldt aktiveret.
- Wirer, bremsestænger og lignende skal være sikrede og ubeskadigede.
- Eventuel hydraulisk bremsekraftoverføring skal være tæt.
- Parkeringsbremsens betjeningsgreb skal kunne aktiveres let, og skal kunne fastholdes i aktiveret stilling.

Kontrol af lygter mv.

Eleven skal kunne **kontrollere**, om følgende forhold ved påbudte lygter og reflekser er opfyldt:

- Alle lygter og reflekser skal være hele og rene, og alle lygter skal kunne lyse.
- Stoplygterne skal give væsentligt kraftigere lys end baglygterne.
- Blinklygterne skal blinke med gult lys, der tydeligt kan ses i sollys.
- Nummerpladelygter skal have hvidt lys, der kan belyse nummerpladen.
- Lygter i et lygtepar skal have ens farve og lysstyrke.
- Bagud vendende reflekser skal være trekantede og anbragt med spidsen opad.

Kontrol af bærende dele

Eleven skal kunne **kontrollere**, om følgende forhold ved bærende dele er opfyldt:

- Dæk skal på alle hjul have mindst 1,6 mm dybde i slidbanens hovedmønster. Sliddet bør ikke være ujævnt.
- Dæk og fælge skal være uden ubeskadigede.
- Dækformen må ikke være unormal.
- Chassisrammen og trækstangen må ikke være deformeret, revnet eller beskadiget i øvrigt.

Eleven skal kunne **kontrollere** følgende forhold:

- At døre til eventuelt lastrum er forsvarligt lukkede/fastgjort.
- At eventuelle skærme og stænklapper er hele og fastgjorte.
- At eventuel presenning er tilspændt/fastgjort.
- At eventuel last er placeret og fastgjort forsvarligt

Kontrol af tilkoblingsanordninger

Eleven skal kunne **kontrollere**, om følgende krav til tilkoblingsanordningen er opfyldt:

- Væsentligt slør må ikke forekomme mellem bussens koblingsdel og påhængskøretøjets koblingsdel, bedømt ved visuel kontrol af slidmærker på koblingsdelene og eventuelt ved kontrol af slidindikator på påhængskøretøjets koblingsdel.
- Aftagelig del af tilkoblingsanordning skal være korrekt monteret og sikret.

Sammenkobling

Eleven skal på grundlag af registrerings- og/eller koblingsattester kunne **kontrollere** lovligheden af følgende sammenkoblinger:

- Fast kombination, hvor bus og påhængskøretøj er synet og godkendt sammen.
- Variabel kombination, hvor bussen er registreret til at trække flere bestemte påhængskøretøjer.
- Synsfri sammenkobling af bus og påhængskøretøj.